

# Установка плагина Amiro

## Установка плагина

---

1. Разместить папку rbspayment в папку /path/to/project/\_local/eshop/payment\_drivers/;
2. Разместить файл rbspayment.php в корневую папку;
3. Установить и настроить платежный драйвер в "Верхнее меню Старт" -> "Сервис" -> "Способы оплаты";

## Настройка плагина

---

1. Сделать способ оплаты доступным в "Верхнее меню Старт" -> "Каталог товаров" -> "Заказы" -> "Настройки раздела";
2. Добавить в файл локализации "Верхнее меню Старт" -> "Менеджер Сайта" -> "Шаблоны модулей: Локализация" -> "eshop\_purchase.lng" следующий код (пример для Сбербанка):

```
%%pay_with_rbspayment_option%en%%  
Sberbank  
%%pay_with_rbspayment_option%ru%%
```

## Структура плагина

---

- rbspayment/comfig.inc - конфиг, который хранит в себе адреса API платежных шлюзов;
- rbspayment/driver.lng - файл, содержащий сообщения, которые выводятся в административной панели;
- rbspayment/driver.php - основной файл драйвера;
- rbspayment/driver.tpl - шаблоны драйвера;
- rbspayment/rbs.php - класс RBS;
- rbspayment.php - точка входа в Amiro при возвращении с платежного шлюза.